

Bezeichnung:


**Geschirrspülbrause CLASSIC CLEAN
Zweigriff-Wandbatterie 1/2" auf Säule
mit Schwenkventil, Edelstahl**

Art.-Nr.:


326-201/220-060






Beschreibung:

- Ausführung nur für Hochdruck, Betriebsdruck 1-6 bar
- Wärmeisolierende Haubengriffe
- Handbrause mit Edelstahlbrausenkopf, Sieb aus Kunststoff (druckschlagarm durch integrierte Schließverzögerung)
- Premium-Schwenkauslauf mit Ausladung A = 220 mm, Höhe H = 60 mm, absperrbar am Auslaufkopf
- Temperatur und Mengenregelung mittels moderner Keramikoberteile
- Stahlfeder aus Edelstahl
- Rückflussverhinderer gegen Zirkulation zwischen Warm- und Kaltwasser, sowie Rücksaugen von Schmutzwasser (2 Stück DW20/DN15)
- Wandhalter ohne sichtbare Gewinde (kürzbar 35 bis 165 mm)
- Material **Edelstahl**
- Heißwasserbeständig bis 80°C
- Wand-Anschluss 1/2", Abstandsmaß 150 mm ± 25 mm



Durchflussmengen:



Bestimmungsgemäße Verwendung:	<p>Die Armatur wird in gewerblichen Großküchen verwendet. Die Bedienung der Armatur darf nur von unterwiesenem Fachpersonal über 14 Jahre erfolgen.</p> <p>Die Montage und Demontage darf nur von anerkannten Fachhandwerkern vorgenommen werden.</p>	
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung:	<p>Die Armatur ist nicht für den Anschluss an Niederdruck-Heißwasserbereiter geeignet.</p> <p>Die Armatur darf nicht zur Reinigung von Durchschubspülen verwendet werden. Es besteht die Gefahr, dass durch zu starkes Ziehen der Schlauch beschädigt wird.</p>	
Gefahrenhinweis:	<p>Die Demontage bzw. die Reparatur der Armatur darf nur bei abgesperrten Eckventilen erfolgen.</p> <p>Um Wasserschäden zu vermeiden ist die Armatur außerhalb der Geschäftszeiten zu schließen.</p>	
Pflegehinweis:	<p>Keine stark chlorid- oder säurehaltigen Reiniger verwenden. Auf den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräten ist, u.a. gemäß dem Arbeitsblatt VdF 018, zu verzichten.</p> <p>Alle Arten von Scheuermitteln sind zur Reinigung nicht geeignet, da sie die Oberflächen zerkratzen.</p>	
Zulassungen:	<p>Alle Dichtungen entsprechen den KTW- Bestimmungen, bzw. dem DVGW-Arbeitsblatt W 270</p>	
Hersteller:	<p>Gebr. Echtermann GmbH & Co.KG Postfach 1456 D 58584 Iserlohn</p> <p>Tel: +49 (0) 2371 / 9582-0 Fax: +49 (0) 2371 / 52787 Email: contact@echtermann.de</p>	